

KC TYPE 高壓操作棒係採用高強度玻璃纖維絲製成。廣泛的用於發電廠、電力公司各區處、變電所、鋼鐵廠及各種有高壓設備用電之工廠及場所。

其特性如下：

機械强度高-

本產品係採用高壓玻纖材料及其它絕緣強化材料，以擠壓方式成型，所以機械强度高。

耐電壓特性良好-

經財團法人台灣大電力研究試驗中心檢驗合格，絕緣特性佳。

耐候性佳-

不吸收水份，在潮濕場所亦可安全作業，而且經久使用不變質。

耐衝擊力特性強-

操作棒本身經過高擠壓強化處理，同時管壁厚度均勻，能耐相當強的衝擊力，高處落下也不破裂。

任意角度調整-

操作鉤頭角度變換方便，可依需求即時調整。

攜帶方便-

每套可分單節或多節或伸縮式，方便置放、攜帶。

規格-

1M、1.5M、2M、3M、4M、5M最長可至10米及配合現場之各式規格。



型號	每節長度	節數
KC-H100	1M	1
KC-H150	1.5M	
KC-H180	1.8M	
KC-H200	2M	
KC-H300	3M	

● 單節式

(特殊金屬插接接頭，免除傳統鎖螺牙的困擾)



型號	每節長度	節數
KC-H2050	0.5M	1
KC-H2200	1M	2
KC-H2300	1M	3
KC-H2400	1M	4
KC-H2500	1.5M	5

● 多節插接式

(特殊即停接頭，即伸長至理想長度即可將長度上鎖，非傳統式展開至底端才能固定)



型號	總長度	節數
KC-H3300	3M	2
KC-H3400	4M	3
KC-H3550	5.5M	4
KC-H3640	6.4M	5
KC-H3900	9M	5

● 多節伸縮式